

2020 RENEGADE® X™ mr 1000R

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor bicilíndrico en V Rotax® con esnórquel, con entrada y salida de CVT reubicadas
- Control de aceleración inteligente (iTC™) con modos de conducción
- Amortiguadores delanteros y traseros FOX† 1.5 PODIUM† QS3
- Neumáticos ITP® Cryptid de 76.2 cm (30 plg.)
- Rines de aluminio fundido con aro de refuerzo BeadLock de 35.6 cm (14 plg.)
- Cabrestante WARN† de 1,361 kg (3,000 lb) con guía de rodillo
- Protectores de aluminio delanteros y centrales
- Parachoques delantero y trasero de alta resistencia
- Transmisión variable continua (CVT) con velocidad baja L extra baja
- Manillar de aluminio de perfil cónico con asidero y protectores de envoltura completa
- Dirección asistida dinámica (DPS™) de tres modos
- Suspensión trasera de brazo oscilante torsional independiente (TTI)
- Guardabarros
- Indicador digital multifunción
- Plásticos pintados para brindar un aspecto de calidad superior
- Colores, gráficos y funda para el asiento del paquete X



- Iron Gray & Manta Green / 1000R
- Black & Platinum Silver / 1000R

MOTOR

	1000R
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 976 cc y 91 HP, con esnórquel, refrigerado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P / R / N / H / L extra baja, freno de motor estándar
Tren impulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok [®] QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de tres modos

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera
Amortiguadores delanteros	FOX 1.5 PODIUM QS3
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI)
Amortiguadores traseros	FOX 1.5 PODIUM QS3

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

NEUMÁTICOS / RINES

Neumáticos delanteros	ITP Cryptid 76.6 x 22.9 x 35.6 cm (30 x 9 x 14 plg.)
Neumáticos traseros	ITP Cryptid 76.6 x 22.9 x 35.6 cm (30 x 9 x 14 plg.)
Rines	Aluminio fundido con aro de refuerzo BeadLock de 35.6 cm (14 plg.)

DIMENSIONES / CAPACIDADES

L x An x Al	224 x 127 x 131 cm (83 x 50 x 56 plg.)
Distancia entre ejes	129.5 cm (51 plg.)
Altura del chasis al suelo	31.8 cm (12.5 plg.)
Altura del asiento	93.3 cm (36.75 plg.)
Peso en seco*	450 kg (991 lb)
Capacidad del portaequipajes	Trasero: 16 kg (35 lb)
Capacidad de almacenamiento	N/A
Capacidad de remolque	590 kg (1,300 lb)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Digital multifunción: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, indicador de 4x4, diagnóstico, reloj	Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en consola, conector estándar atrás (15 A)
Cabrestante	Cabrestante WARN de 1,361 kg (3,000 lb) con guía de rodillo	Iluminación	240 W de 4 faros (60 W) montados en guardabarros con luz trasera / luz de freno
Protección	Parachoques delantero y trasero, manillar de aluminio de perfil cónico con asidero, protectores de envoltura completa, guardabarros, protectores de aluminio delanteros y centrales	Asiento	Estándar
		Sistema antirrobo	Sistema de seguridad de codificación digital RF (D.E.S.S.™)

GARANTÍA

Fábrica	Garantía limitada de 6 meses
---------	------------------------------

Algunos modelos, equipamientos y accesorios que se ilustran pueden no estar disponibles u homologados en tu país. Solicita más información con tu distribuidor BRP.

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos.™, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. †Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduce con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulta con tu concesionario o, en los EE. UU., llama al ATV Safety Institute al 1 (800) 887-2887. En Canadá, llama al Canadian Safety Council al número 1 (613) 739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerda que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzcas sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realices maniobras imprudentes. Evita el exceso de velocidad y sé especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleses pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

can-am



Can-AmOffroad.com