

2020 MAVERICK™ SPORT DPS™

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA

- 152.4 cm (60 plg.) de ancho
- 230.1 cm (90.6 plg.) de distancia entre ejes
- 30.5 cm (12 plg.) de altura del chasis al suelo
- Hasta 30.5 cm (12 plg.) de recorrido de la suspensión
- Amortiguadores FOX† 2.0 PODIUM†
- Modos deportivo / ECO™
- Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.)
- Puertas de media altura de alta gama
- Guardabarros

ESPECÍFICO DEL PAQUETE DPS

- Dirección asistida dinámica (DPS)
- Diferencial delantero Visco-Lok† QE
- Asientos Ergoprint con detalles en color
- Opciones de color de pintura

AUDAZ

- Motor y transmisión resistentes
- Comodidad mejorada y funciones significativas
- Diseño Can-Am

PRECISO

- Capacidad y facilidad de manejo
- Suspensiones diseñadas para desempeño óptimo
- Chasis de gran resistencia

CONFIABLE

- Ajuste perfecto
- Mayor protección
- Más aventuras y menos mantenimiento

MOTORES

	1000	1000R
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc y 75 HP, refrigerado por líquido	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc y 100 HP, refrigerado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC) con inyección electrónica de combustible (EFI)	
Transmisión	CVT con sistema de respuesta rápida (QRS) con ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa impulsora Extra L / H / N / R / P	
Tren impulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE	
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendientes Modos deportivo/ECO	
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)	

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A doble con barra estabilizadora / 29.2 cm (11.5 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX 2.0 PODIUM
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora / 30.5 cm (12 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX 2.0 PODIUM

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.) de ancho: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, modos deportivo/ECO, cinturón de seguridad, diagnóstico, reloj, voltaje de batería, temperatura del motor	Cabrestante	N/A
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A)	Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Imán	650 W	Protección	Parachoques delantero integrado de acero, puertas de media altura de alta gama, protectores de chasis integrales, guardabarros
Iluminación	Dos reflectores de 55 W y luces traseras LED	Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)

GARANTÍA

Fábrica	Garantía limitada de 6 meses
---------	------------------------------

Algunos modelos, equipamientos y accesorios que se ilustran pueden no estar disponibles u homologados en tu país. Solicita más información con tu distribuidor BRP.

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Reservados todos los derechos. ™, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. †Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lee la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SSV) y ve el DVD de seguridad antes de conducir. Por tu seguridad: siempre utiliza casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajusta la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerda que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SSV solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzcas sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realices maniobras imprudentes y evita el exceso de velocidad.



- Can-Am Red 1000 / 1000R
- Triple Black / 1000R

NEUMÁTICOS / RINES

Neumáticos delanteros	Maxxis† Bighorn† 2.0 68.6 x 22.9 x 30.5 cm (27 x 9 x 12 plg.)
Neumáticos traseros	Maxxis Bighorn 2.0 68.6 x 27.9 x 30.5 cm (27 x 11 x 12 plg.)
Rines	Aluminio fundido de 30.5 cm (12 plg.)

DIMENSIONES / CAPACIDADES

L x An x Al	302.2 x 152.4 x 180.6 cm (119 x 60 x 71.1 plg.)
Distancia entre ejes	230.1 cm (90.6 plg.)
Altura del chasis al suelo estimado	30.5 cm (12 plg.)
Chasis / Jaula	637.3 kg (1,405 lb)
Capacidad de la caja de carga	Jaula perfilada Aprobado por ROPS
Capacidad de almacenamiento	136 kg (300 lb)
Capacidad de remolque	Total: 20.2 L (5.3 US gal.) Guantera: 15.6 L (4.1 US gal.) Almacenamiento del conductor: 1.5 L (0.4 US gal.) Consola central y portavasos: 3.1 L (0.8 US gal.)
Capacidad de combustible	680 kg (1,500 lb)
	38 L (10 US gal.)

can-am



Can-AmOffroad.com